



GENERALIDADES

Columna de sonido para intemperie grado IP66, con potencia nominal a 100V de 20W / 40W y potencia máxima de 80W. Apta para instalaciones donde se requieran llamados de perifoneo o incluso música de fondo como bodegas, patios, parqueaderos, etc.

Ref. Industrial:	X340
Modelo:	CS-440T
Dimensiones:	(Alto x Largo x Ancho)
	595 x 150 x 95 mm
Peso Neto:	4.8Kg
Material:	Cuerpo de aluminio
	Cubierta en ABS
	Rejilla de aluminio
Color:	Blanco

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Descripción:	Columna de sonido
Tipo:	Intemperie IP66
Potencia nominal (100 V):	20W/40W
Potencia Máxima:	80W
Transformador de línea:	TL40
Entrada:	100V
Sensitivity(1W/1M):	92dB ± 3dB
Frecuencia de Respuesta:	150Hz-13KHz
Unidades de parlante:	4" x 4
Angulo de cobertura (HxV):	160 x 105
Soporte de fijación:	Pared o techo
	2 bridas L metalicas
	Escualizable 120 grados
IP Rate - waterproof level	IP66

ENTRADAS Y SALIDAS

Taps

Power Taps @100V: 20W, 40W

Power Taps @70V: 10W, 20W

